



## Tipologia di produzione, durezza e utilizzo delle gomme

### GOMMA A BREVE DURATA

### UTILIZZI

	<b>BIANCA</b>	70 SH.	<b>IDONEA PER LO STAMPAGGIO DI ARTICOLI GENERICI</b>
	<b>ARANCIO</b>	75 SH.	<b>IDONEA PER LO STAMPAGGIO DI ARTICOLI GENERICI</b>
	<b>GRIGIA</b>	80 SH.	<b>IDONEA PER LO STAMPAGGIO DI TAMPONI ISOSTATICI</b>
	<b>VIOLA</b>	80 SH.	<b>IDONEA PER LO STAMPAGGIO DI TAMPONI ISOSTATICI</b>
	<b>VERDE</b>	85 SH.	<b>IDONEA PER LO STAMPAGGIO DI TAMPONI ISOSTATICI</b>
	<b>BIANCA</b>	85 SH.	<b>IDONEA PER LO STAMPAGGIO DI TAMPONI ISOSTATICI</b>
	<b>VERDINA (tipo resina)</b>	88 SH.	<b>IDONEA PER LO STAMPAGGIO DI TAMPONI SUPERIORI ED INFERIORI</b>
	<b>ROSSO</b>	90 SH.	<b>IDONEA PER LO STAMPAGGIO DI TAMPONI SUPERIORI (MARCA SUPERIORE TRADIZIONALE NON ISOSTATICA) ED INFERIORI</b>
	<b>VERDINA (tipo resina)</b>	90 SH.	<b>IDONEA PER LO STAMPAGGIO DI TAMPONI INFERIORI</b>
	<b>VERDE NILO</b>	93 SH.	<b>IDONEA PER LO STAMPAGGIO DI TAMPONI INFERIORI</b>
	<b>BLU</b>	95 SH.	<b>IDONEA PER LO STAMPAGGIO DI TAMPONI INFERIORI</b>
	<b>VERDE</b>	95 SH.	<b>IDONEA PER LO STAMPAGGIO DI TAMPONI INFERIORI</b>
	<b>VERDE ACIDO</b>	98 SH.	<b>IDONEA PER LO STAMPAGGIO DI TAMPONI SPECIALI E MATRICI</b>
	<b>GRIGIA</b>	98 SH.	<b>IDONEA PER LO STAMPAGGIO DI TAMPONI SPECIALI E MATRICI</b>



VERDE  
(per matrici)

100 SH.

IDONEA PER LO STAMPAGGIO DI MATRICI




**V.M. SpA** – Viale Pordoi 6/8 Sassuolo (Modena) Italia  
Tel. +39 0536 801150 – Fax +39 0536 806696  
www.nuovavm.it - mailto:nuovavm@nuovavm.it

## *Tipologia di produzione, durezza e utilizzo delle gomme*

### GOMMA A LUNGA DURATA "CLD"

### UTILIZZI



NEUTRA

60-65 SH.

IDONEA PER LO STAMPAGGIO DI PEZZI SPECIALI



VIOLA

85 SH.

IDONEA PER LO STAMPAGGIO DI TAMPONI ISOSTATICI



VERDE

85 SH.

IDONEA PER LO STAMPAGGIO DI TAMPONI ISOSTATICI



ROSSA

90 SH.

IDONEA PER LO STAMPAGGIO DI TAMPONI INFERIORI



**V.M. SpA** – Viale Pordoi 6/8 Sassuolo (Modena) Italia  
Tel. +39 0536 801150 – Fax +39 0536 806696  
www.nuovavm.it - mailto:nuovavm@nuovavm.it

## *Tipologia di produzione, durezza e utilizzo delle gomme*

### MESCOLE DI GOMMA SPECIALI

### UTILIZZI



VENTOSE 45

45 SH.

IDONEA PER LO STAMPAGGIO DI VENTOSE ANTIALONE PER LA MOVIMENTAZIONE DI PIASTRELLE - UTILIZZABILE FINO A 100°C.



VNT HT

50 SH.

IDONEA PER LO STAMPAGGIO DI VENTOSE ANTIALONE PER LA MOVIMENTAZIONE DI PIASTRELLE - UTILIZZABILE FINO A 140°C.



VENTOSE 55

55 SH.

IDONEA PER LO STAMPAGGIO DI VENTOSE ANTIALONE PER LA MOVIMENTAZIONE DI PIASTRELLE - UTILIZZABILE FINO A 100°C.



LSR 90

90 SH.

IDONEA ALL'INCISIONE A MEZZO LASER - COLORE STANDARD NERO, MA DISPONIBILE SU RICHIESTA IN ALTRE COLORAZIONI