



Tipo de producción, dureza y uso de las gomas

GOMA DE BREVE DURACIÓN

USOS

	BLANCO	70 SH.	ADECUADA PARA EL MOLDEO DE ARTÍCULOS GENÉRICOS
	NARANJA	75 SH.	ADECUADA PARA EL MOLDEO DE ARTÍCULOS GENÉRICOS
	GRIS	80 SH.	ADECUADA PARA EL MOLDEO DE TAMPONES ISOSTÁTICOS
	VIOLETA	80 SH.	ADECUADA PARA EL MOLDEO DE TAMPONES ISOSTÁTICOS
	VERDE	85 SH.	ADECUADA PARA EL MOLDEO DE TAMPONES ISOSTÁTICOS
	BLANCO	85 SH.	ADECUADA PARA EL MOLDEO DE TAMPONES ISOSTÁTICOS
	VERDOSA (tipo resina)	88 SH.	ADECUADA PARA EL MOLDEO DE TAMPONES SUPERIORES E INFERIORES
	ROJO	90 SH.	ADECUADA PARA EL MOLDEO DE TAMPONES SUPERIORES (MARCA SUPERIOR TRADICIONAL NO ISOSTÁTICA) E INFERIORES
	VERDOSA (tipo resina)	90 SH.	ADECUADA PARA EL MOLDEO DE TAMPONES INFERIORES
	VERDE NILO	93 SH.	ADECUADA PARA EL MOLDEO DE TAMPONES INFERIORES
	AZUL	95 SH.	ADECUADA PARA EL MOLDEO DE TAMPONES INFERIORES
	VERDE	95 SH.	ADECUADA PARA EL MOLDEO DE TAMPONES INFERIORES
	VERDE ÁCIDO	98 SH.	ADECUADA PARA EL MOLDEO DE TAMPONES ESPECIALES Y MATRICES
	GRIS	98 SH.	ADECUADA PARA EL MOLDEO DE TAMPONES ESPECIALES Y MATRICES

VERDE
(para matrices)

100 SH.

ADECUADA PARA EL MOLDEO DE MATRICES



V.M. SpA – Viale Pordoi 6/8 Sassuolo (Modena) Italia
Tel. +39 0536 801150 – Fax +39 0536 806696
www.nuovavm.it - mailto:nuovavm@nuovavm.it

Tipo de producción, dureza y uso de las gomas

GOMA DE LARGA DURACIÓN "CLD"

USOS



NEUTRA

60-65 SH.

ADECUADA PARA EL MOLDEO DE PIEZAS ESPECIALES



VIOLETA

85 SH.

ADECUADA PARA EL MOLDEO DE TAMPONES ISOSTÁTICOS



VERDE

85 SH.

ADECUADA PARA EL MOLDEO DE TAMPONES ISOSTÁTICOS



ROJO

90 SH.

ADECUADA PARA EL MOLDEO DE TAMPONES INFERIORES



V.M. SpA – Viale Pordoi 6/8 Sassuolo (Modena) Italia
Tel. +39 0536 801150 – Fax +39 0536 806696
www.nuovavm.it - mailto:nuovavm@nuovavm.it

Tipo de producción, dureza y uso de las gomas

MEZCLAS DE GOMA ESPECIALES

USOS



VENTOSAS 45

45 SH.

ADECUADA PARA EL MOLDEO DE VENTOSAS QUE SIRVEN PARA DESPLAZAR BALDOSAS SIN DEJAR AUREOLAS - UTILIZABLE HASTA A 100°C.



VNT HT

50 SH.

ADECUADA PARA EL MOLDEO DE VENTOSAS QUE SIRVEN PARA DESPLAZAR BALDOSAS SIN DEJAR AUREOLAS - UTILIZABLE HASTA A 140°C.



VENTOSAS 55

55 SH.

ADECUADA PARA EL MOLDEO DE VENTOSAS QUE SIRVEN PARA DESPLAZAR BALDOSAS SIN DEJAR AUREOLAS - UTILIZABLE HASTA A 100°C.



LSR 90

90 SH.

ADECUADA PARA EL GRABADO LÁSER - COLOR ESTÁNDAR: NEGRO; OTROS COLORES DISPONIBLES BAJO PEDIDO